



система DELTA i, карбон металлик световой сигнализатор 250 В с лампой тлеющего разряда лицевая панель 55 x 55 мм с красным окошком

версия		
торговая марка изделия	DELTA	
наименование изделия	световой сигнализатор	
исполнение изделия	~250 В, с лампой тлеющего разряда 5TG7 301, с окном красного цвета	
вид источника света	лампа накаливания	
исполнение цоколя	прочее	
исполнение компоновки	Базовый элемент с центральной защитной панелью	
Общие технические данные		
обработка поверхности	прочее	
материал	термопласт	
напряжение питания		
рабочее напряжение ном. значение	250 V	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
пригодность		
пригодность к использованию кнопочный выключатель	Нет	
появление		
внешний вид	глянцевый	
цветовой код RAL	7016	
цвет		
• корпуса	прочие	
• источника света	красный	
Подробнее		
компонент изделия источник света	Да	
характеристика изделия		
• безгалогенный	Да	
• прозрачный	Нет	
Механическая конструкция		
вид креплений	Скрытая прокладка	
материал корпуса	пластмасса	
General Product Approval	Test Certificates	other



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TD2865>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TD2865>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TD2865

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



